

E-Z Clip fittings system

E-Z Clip Armaturen-system

Système d'embout à clip E-Z

Sistema di raccorderia con E-Z clip

Sistema de racores E-Z Clip


Male MIO straight, (male insert O-Ring)

Gegenanschluss, O-Ring dichtend m. Außengewinde

Embout mâle pour long pilot, droit

Femmina, o-ring a tenuta con maschio

Contra-racor macho, o-ring



Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA24090-6-6	5/8-18	8	-6	91,4	52,7			5,5	17		1F40104-06C	1F40105-06C	-
GA24090-8-8	3/4-16	10	-8	95,4	56,2			8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	-
GA24090-10-10	7/8-14	13	-10	99,0	59,7			9,5	22		1F40104-10C	1F40105-10C	-
GA24090-12-12	1 1/16-14	16	-12	105,3	65,2			11,9	27		1F40104-12C	1F40105-12C	-


Female tube O-ring seal swivel str. with charge port (High Side) long-pilot(R134a)

Rohranschl. ger. O-Ring dicht. m. Überwurf. u. Füllv. (High Side) long-pilot(R134a)

Embout droit, femelle Long Pilot, étanchéité par joint, avec valve HP (R134a)

Maschio, o-ring a tenuta c. femmina girevole diritta é valv. di riemp. HighSide (R134a)

Racor recto, O-Ring c. tuerca giratoria, con válvula de carga (High Side) (R134a)



Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA23853-6-6.1	5/8-18	8	-6	99,3	60,6		33,5	5,5	19		1F40104-06C	1F40105-06C	22546-11
GA23853-8-8.3	3/4-16	10	-8	103,5	64,3		35,0	8,0	22		1F40104-08C	1F40105-08C	22546-13
GA23853-8-10.1	3/4-16	13	-10	103,3	63,9		35,0	9,5	22		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-13
GA23853-10-10.2	7/8-14	13	-10	95,3	55,9		24,2	9,5	27		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-15


Female tube O-ring seal swivel str. with charge port (Low Side) long-pilot(R134a)

Rohranschl. ger. O-Ring dicht. m. Überwurf. u. Füllv. (Low Side) long-pilot(R134a)

Embout droit, femelle Long Pilot, étanchéité par joint, avec valve BP (R134a)

Maschio, o-ring a tenuta c. femmina girevole diritta é valv. di riemp. LowSide (R134a)

Racor recto, O-Ring c. tuerca giratoria, con válvula de carga (Low Side) (R134a)



Part Number Nipple	Thread T	Tube O.D. mm	Hose Size ND	A mm	D mm	H mm	L mm	E Ø mm	HEX [1]	HEX [2]	Part Number Clip	Part Number Cage	Part Number O-Ring Conn.
GA23853-10-10.1	7/8-14	13	-10	95,3	55,9		24,2	9,5	27		1F40104-10C	1F40105-10C	22546-15
GA23853-10-12.2	7/8-14	16	-12	95,0	54,9		24,2	11,9	27		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-15
GA23853-12-12.1	1 1/16-14	16	-12	97,0	56,9		25,2	11,9	32		1F40104-12C	1F40105-12C	22546-17

Clips/cages must be ordered separately. Clips: 2 parts are required (pack. unit: 200 parts)/Cages: 1 part is req. (pack. unit: 100 parts). Nipple partno. incl. 2 O-Rings. For connection O-Ring 22546-1 size 1x req.; must be ordered sep. - pack. unit: 100 pcs.

Clips/Bügel müssen sep. bestellt werden. Clips: 2 Teile notw. (Verp.-Einh. 200 T.)/Bügel: 1 T. notw. (Verp.-Einh. 100 T.). Nippel Teilentr. beinh. 2 O-Ringe. Für Anschl. O-Ring 22546-size 1x notw.; muss sep. bestellt werden (Verp.-Einh. 100 Stk.)

Clips/étriers doivent être commandés sép. Clips: 2 pcs néc. (unité d'emb. 200 clips)/Étriers: 1 pce néc. (unité d'emb. 100 étr.). La réf. de nipple compr. 2 joints toriques. Pour racc. Pilot, 1x joint torique 22546 néc.; doit être com. sép. unité d'emb. 100 joints.

Clip/staffa devono essere ordinate separat. Clip: sono nec. 2 pezzi (conf. da 200 p.)/Staffa: è nec. 1 p. (conf. da 100 p.). Il riferimento del raccordo filettato contiene 2 o-ring. Per il maschio è nec. 1 o-ring misura 22546 da ordinarsi sep. - conf. da 100p.

Clips/estribos tienen que pedirse por sep. Clips: Se necesitan 2 ps (Emb.: 200 unid.)/Estribo: Se nec. 1 p. (Emb.: 100 unid.). Boquilla: La ref. incluye 2 juntas tóricas. Para la conexión se nec. 1 junta tórica tamaño 22546; tiene que pedirse por sep. Emb.: 100 unid.