

2556 Hose



Technical Data:

°C = -40°C to +100°C
Air* °C max = +71°C
Water °C = max = +66°C

Application:

Hydraulic systems with petroleum base fluids, fuel and lubricating oils, air*

Construction:

Synth. rubber tube NBR
Textile: reinforcement
Synth. rubber cover CR
Compatibility chart see bulletin EU067

Technische Daten:

°C = -40°C bis +100°C
Air* °C max = +71°C
Water °C = max = +66°C

Anwendung:

Für Hydrauliksysteme auf Mineralölbasis, leichtes Heizöl, Schmieröle und Luft*

Aufbau:

Seele synth. Gummi NBR
Druckträger: Textileinlage
Decke synth. Gummi CR
Beständigkeitsliste siehe Bulletin EG067

Caractéristiques techniques:

°C = -40°C jusqu'à +100°C
Air* °C max = +71°C
Water °C = max = +66°C

Applications:

Pour circuits hydrauliques à base d'huiles minérales, fuel, huiles de lubrification et air*

Construction:

Tube int. en NBR
1 tresse textile
Tube ext. en CR
Table de compatibilité voir bulletin EU067

Dati tecnici:

°C = -40°C to +100°C
Air* °C max = +71°C
Water °C = max = +66°C

Applicationi:

Per circuiti idraulici con olii a base minerale, olio combustibile leggero, olii lubrificanti ed aria*

Costruzione:

Condotta interna in NBR
Rinforzo con una treccia tessile
Rivestim. in gomma sint. CR
Compatibilità vedere bollettino EU067

Características Técnicas:

°C = -40°C to +100°C
Air* °C max = +71°C
Water °C = max = +66°C

Aplicaciones:

Para sistemas hidráulicos a base de aceites minerales, fueloil ligero, aceites lubricantes y aire*

Construcción:

Tubo int. de goma sintética NBR
Refuerzo de tejido textil
Cubierta ext. de goma sint. NBR
Tabla de compatibilidades véase boletín EU067

EN854

EN854

EN854

EN854

EN854

Part Number	ND	Hose Size 1/16"	I.D. mm	O.D. mm	Min. Bend Radius mm	Max. Oper. Press. bar	Burst Press. bar	Weight kg	Vacuum bar	Part Number	D Ø mm	L mm	05.010 - Size Hose Cap
2556-4**	6	-4	6,4	12,4	40	25	100	0,10		05.010-4	16	6	
2556-6**	10	-6	9,7	15,7	70	21	84	0,15		05.010-6	20	6	
2556-8**	12	-8	12,7	19,1	90	21	84	0,20		05.010-8	23	6	
2556-10**	16	-10	16,0	23,1	110	17	70	0,28		05.010-10	27	8	
2556-12**	19	-12	19,0	26,2	150	17	70	0,32		05.010-12	30,5	8	



Typcertification:

LNE / NFF16-101

Typenzertifizierung:

LNE / NFF16-101

Homologations de type:

LNE / NFF16-101

Approvazioni del tipo:

LNE / NFF16-101

Certificados:

LNE / NFF16-101

* Rubber covered hose styles for use with gases above 17.5 bar (250 psi) must be perforated.

** These hoses are available in grey, blue, green and red (min. purchased quantity: 1300 m). This hose is also available with a black, textile outer cover, please ask for Part Number 1525-size.

* Bei Gasdrücken über 17,5 bar muss die Außendecke perforiert sein.
** Diese Schläuche können in Grau, Blau, Grün und Rot geliefert werden (Mindestabnahme 1300 m). Dieser Schlauch ist auch mit einem schwarzen Garn-Außengeflecht erhältlich. Bitte fragen Sie nach Teilnummer 1525-Größe.

* Pour les utilisations avec fluides gazeux à plus de 17,5 bar, la robe extérieur doit être micro-perforée.
** Ces tuyaux sont disponibles en gris, bleu, vert et rouge (Quantité commercialisée: 1300 m). Ce tuyau est aussi disponible avec une couverture textile noire: Reference 1525-module.

* Con pressioni di gas superiori a 17,5 bar è necessario perforare il rivestimento esterno.
** Questi tubi sono disponibili nei colori grigio, blue, verde e rosso (Quantità comprata: 1300 m). Questo tubo è disponibile anche con rivestimento esterno in treccia tessile di colore nero, in tal caso richiederlo con il riferimento 1525-size.

* Para presiones superiores a 17,5 bar la cubierta exterior debe estar perforada.
** Estas tuberías están disponibles en color gris, azul, verde y rojo (Cantidad comprada mínimo: 1300 m). Esta tubería también está disponible con cubierta exterior textil color negro, por favor preguntar for referencia 1525-galga.