

GH195 MatchMate Blue



Technical Data:

-40°C to +150°C

Application:

Hydraulic system service with petroleum, fireresistant and water-base fluids, fuel and lubricating systems.

Construction:

AQP elastomer tube
Reinforcement double wire braid, Blue AQP cover.

Exceeds SAE 100R2AT

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Anwendung:

Hydrauliksysteme mit mineralischen und nichtbrennbaren Hydraulikflüssigkeiten, Wasser-Gemische, Benzin und Schmiersysteme.

Aufbau:

Seele AQP Elastomer
Druckträger
2-Drahtgeflecht,
Decke AQP blau

Exceeds SAE 100R2AT

Caractéristiques techniques:

-40°C à +150°C

Applications:

Circuits hydrauliques avec fluides à base de pétrole, fluides résistant au feu, fluides à base d'eau, combustibles et lubrifiants.

Construction:

Tube int. en AQP
Renforcement: 2 tresses acier,
Tube ext. en AQP bleu.

Exceeds SAE 100R2AT

Dati tecnici:

-40°C a +150°C

Applicazioni:

Sistemi idraulici con olii minerali, olii ininfiammabili e fluidi miscelati con acqua, carburanti e lubrificanti.

Costruzione:

Condotta interna in AQP
Rinforzo con 2 trecce d'acciaio,
Rivestim. in AQP colore azzurro.

Exceeds SAE 100R2AT

Características Técnicas:

-40°C hasta +150°C

Aplicaciones:


Para sistemas hidráulicas ad alta presión que operen con fluidos a base de petróleo y tipos industriales restantes al fuego.

Construcción:

Tube int. AQP,
Refuerzo de trenza doble de alambre,
Cubierta ext. de AQP color azul.

Exceeds SAE 100R2AT

Part Number	ND	Hose Size 1/16"	I.D. mm	O.D. mm	Min. Bend Radius mm	Max. Oper. Press. bar	Burst Press. bar	Weight kg	Vacuum bar	Part Number	L mm	HEX mm	Weight kg	G4010 - Size Socket
GH195-4	6	-4	6,4	15,1	100	400	1600	0,40		G4010-4	44	22	0,075	
GH195-6	10	-6	9,5	19,2	125	345	1380	0,58		G4010-6.1	49	27	0,110	
GH195-8	12	-8	12,7	22,1	180	290	1170	0,684		G4010-8	51	30	0,150	
GH195-10	16	-10	15,9	25,1	200	225	900	0,80		G4010-10	53,5	32	0,150	
GH195-12	19	-12	19,0	29,5	240	210	830	1,00		G4010-12	62,7	38	0,250	
GH195-16	25	-16	25,4	37,8	305	170	690	1,44		G4013-16	75	46	0,420	
GH195-20	31	-20	31,8	48,8	420	155	620	2,381		G4010-20	87	60	0,710	
GH195-24	38	-24	38,1	55,1	510	120	485	2,59		G4010-24	84,7	65	0,825	
GH195-32	51	-32	50,8	67,8	635	100	415	3,38		G4010-32	94	80	1,440	



Typ certification:

ABS / RST

Typenzertifizierung:

ABS / RST

Homologations de type:

ABS / RST

Approvazioni del tipo:

ABS / RST

Certificados:

ABS / RST

* Rubber covered hose styles for use with gases above 17,5 bar (250 psi) must be perforated

* Bei Gasdrücken über 17,5 bar muss die Außendecke perforiert sein.

* Pour les utilisations avec fluides gazeux à plus de 17,5 bar, la robe extérieur doit être micro-perforée.

* Con pressioni di gas superiori a 17,5 bar è necessario perforare il rivestimento esterno.

* Para presiones superiores a 17,5 bar la cubierta exterior debe estar perforada.