


## G74446-size 3000 psi SAE Flange Half – SAE J518 C Code 61



| Part Number | Flange | Size | Max. Oper. Press. bar | A mm | B mm | E Ø mm | H mm | Bolt Ø metric/inch | Part Number | D Ø mm | S Ø mm |
|-------------|--------|------|-----------------------|------|------|--------|------|--------------------|-------------|--------|--------|
| G74446-8    | 1/2"   | -8   | 345                   | 38,1 | 8,7  | 8,4    | 13,0 | M8 / 5/16"         | 05.018-210  | 18,6   | 3,5    |
| G74446-12   | 3/4"   | -12  | 345                   | 47,6 | 11,1 | 10,5   | 14,2 | M10 / 3/8"         | 05.018-214  | 25,0   | 3,5    |
| G74446-16   | 1"     | -16  | 345                   | 52,4 | 13,1 | 10,5   | 15,8 | M10 / 3/8"         | 05.018-219  | 32,9   | 3,5    |
| G74446-20   | 1 1/4" | -20  | 275                   | 58,7 | 15,1 | 12     | 14,2 | 7/16"              | 05.018-222  | 37,7   | 3,5    |
| G74446-20.1 | 1 1/4" | -20  | 275                   | 58,7 | 15,1 | 10,5   | 14,2 | M10                | 05.018-222  | 37,7   | 3,5    |
| G74446-20.2 | 1 1/4" | -20  | 275                   | 58,7 | 15,1 | 12,5   | 14,2 | M12 / 1/2"         | 05.018-222  | 37,7   | 3,5    |
| G74446-24   | 1 1/2" | -24  | 210                   | 69,8 | 17,8 | 13,0   | 16,0 | M12 / 1/2"         | 05.018-225  | 47,2   | 3,5    |
| G74446-24.1 | 1 1/2" | -24  | 210                   | 69,8 | 17,8 | 15,0   | 16,0 | M14                | 05.018-225  | 47,2   | 3,5    |
| G74446-32   | 2"     | -32  | 210                   | 77,8 | 21,4 | 13,0   | 16,0 | M12 / 1/2"         | 05.018-228  | 56,7   | 3,5    |
| G74446-32.1 | 2"     | -32  | 210                   | 77,8 | 21,4 | 13,0   | 16,0 | M14                | 05.018-228  | 56,7   | 3,5    |
| G74446-40   | 2 1/2" | -40  | 175                   | 88,9 | 25,4 | 13,0   | 19,0 | M12 / 1/2"         | 22550-232   | 69,4   | 3,5    |



SAE split flanges and O-Rings have to be ordered separately.

1) For Phosphate Ester Fluids, basic O-Ring No. 22566, i.e. 22566-214.

\* Material:  
05.018 = NBR, 90 Shore

Flanschhälften und O-Ringe müssen separat mitbestellt werden.

1) Für Einsatz mit Druckflüssigkeiten auf Phosphatester-Basis lautet die O-Ring-Grundnummer 22566, z.B. 22566-214.

\* Material:  
05.018 = NBR, 90 Shore

Les 1/2 brides SAE doivent être commandées séparément.

1) La référence de base pour les esters de phosphate est 22566. Exemple: 22566-214.

\* Material:  
05.018 = NBR, 90 Shore

Le semi flange e gli O-Ring devono essere ordinati separatamente.

1) Per impiego con liquidi a pressione a base di esteri fosforici: numero base dell'O-Ring 22566, ad esempio 22566-214.

\* Material:  
05.018 = NBR, 90 Shore  
22500 = NBR, 70 Shore

Medidas bridas y anillo en O deben ser pedidos por separado.

1) Para el empleo con fluidos a presión a base esteres fosfóricos el número básico del anillo en O es 22566, por ej. 22566-214.

\* Material:  
05.018 = NBR, 90 Shore